


EINSÄTZE FÜR MESSSCHIEBER-ADAPTER

INSERTS FOR CALIPER ADAPTER




240.310 + 240.320



240.310 + 240.320



240.310 + 240.321




240.310 + 240.321



240.310 + 240.323













240.310 + 240.326



240.310 + 240.330 + Einsatz mit M2,5
240.310 + 240.330 + Tips with M2.5



- Aufnahme \varnothing 5 mm
- Shank \varnothing 5 mm

	Beschreibung <i>Description</i>	L <i>mm</i>	Art.-Nr. <i>Item no.</i>
	Anreißspitze \varnothing 5 mm (geeignet für Rohrwandmess. ab 5 mm)	60	240.320
	Scriber \varnothing 5 mm (usable for meas. of wall thickness from 5 mm)	100	240.320.1
	Aufnahme für Einsätze mit M 2,5, \varnothing 5 mm (mit M 2,5, seitlich und unten)	70	240.330
	Shank for inserts with 2 x M2.5, \varnothing 5 mm (with M2.5, at the side and ground)	120	240.330.1
	Messspitze M 2,5 R0,3 x \varnothing 2 x 40 mm (für Messung an tieferen Messstellen)	70	240.321
	inserts with M 2.5, R0.3 x \varnothing 2 x 40 mm (for measuring at lower points)		
	Einsatz für Bohrungsabstand \varnothing 10 x 60° mm <i>Insert for hole distance \varnothing 10 x 60° mm</i>	70	240.323
	Einsatz für Bohrungsabstand \varnothing 20 x 60° mm <i>Insert for hole distance \varnothing 20 x 60° mm</i>	70	240.324
	Messeinsatz für Innennuten ab 15 mm max. Tiefe 1,4 mm, Dicke 1,2 mm <i>inserts for inside groove from 15 mm depth until 1.4 mm, width 1.2 mm</i>	70	240.325
	Messeinsatz für Innennuten ab 40 mm (für Nuten mit max. Tiefe 7 mm, Dicke 1,2 mm) <i>inserts for inside groove from 40 mm (for groove with depth until 7 mm, width 1.2 mm)</i>	70	240.326