

ROCKWELL HÄRTEPRÜFGERÄT ROCKWELL HARDNESS TESTER



- Lieferung mit
 - Vergleichsplatten, 3 x HRC , 2 x HRB
 - Diamant-Eindringkörper 120°,
 - HM-Eindringskörper ø 1,588 mm
 - 3 x Auflage-Tisch (ø 150, ø 60, V-Form)
- *delivery inclusive*
 - *standard rockwell blocks, 3 x HRC, 2 x HRB*
 - *diamond rockwell hardness indenter 120°*
 - *carbide ball indenter ø 1.5875*
 - *3 x testing table (ø 150, ø 60, V-form)*

- Rockwell Härteprüfmaschine in robuster Bauweise
 - für die Härteprüfung von verschiedenen Stählen, Eisenguss, Kupfer und Messing
 - Norm: EN-ISO 6508, ASTM E-18, JJS Z2245 und GB/T230.2
 - Vorkraft 98,07 N, Prüfkraft 588,4 N, 980,7 und 1471 N
 - Ablesung Messuhr 0,5 HRC (HRB)
 - mit drei Auflage-Tischen (ø 150, ø 60, V-Form)
- *Rockwell hardness tester, robust design*
 - *for hardness testing of steels, AL-alloys, Cu-alloys and malleable irons*
 - *standard: EN-ISO 6508, ASTM E-48, JJS Z2245 and GB/T230.2*
 - *Initial testing force 98,07 N, testing force 588.4 N, 980.7 N and 1471 N*
 - *reading dial indicator 0.5 HRC (HRB)*
 - *with three testing table (ø 150, ø 60, V-form)*

Art.-Nr. Item no.	502.213
Messbereich <i>measuring range</i>	20 - 88 HRA 20 - 100 HRB 20 - 70 HRC
max. Werkstückhöhe <i>max. Height of Specimen, mm</i>	170
max. Ausladung <i>max. Width of Specimen, mm</i>	128
Abmessung <i>dimensions (T x B x H), mm</i>	500 x 225 x 640
Gewicht <i>Weight, kg</i>	65
Euro/St. <i>Euro/pc.</i>	