

FOTO-VIDEO-ENDOSKOP MIT ABNEHMBAREM DRAHTLOSEM 3,5" LCD-FARB-MONITOR





Art.-Nr. Bildschirm Kamerasonde ø x L Item no. Display inch Probe ø x L mm 503.172.0 503.172.1 3,5 ø 12 x 1000 503.172.2 3,5 ø 9 x 1000 503.172.3 3,5 ø 5,5 x 1000 503.172.4 3,5 ø 12 x 3000 503.172.5 3,5 ø 9 x 3000 503.172.6 3.5 ø 5,5 x 3000

- ideal für schnelle, visuelle Überprüfung an schwer zugänglichen Stellen z.B. Hohlräumen und Rohren in der Automechanik und im Bauwesen
- mit Aufnahme für 5,5 mm, 9 mm oder 12 mm Kamerasonden
- drahtlose Bildübertragung per 2.4 GHz Funk zum Farbmonitor, max. Reichweite 10 m
- abnehmbarer 3,5" LCD Farbmonitor, Auflösung 320 x 240 Pixel, digitaler Zoom (1x - 4x) und Bild-Drehung (180°)
- mit SD-Speicherkarte 2 GB zum Speichern sowie Übertragung von Fotos und Video
- mit Einstelltasten f
 ür LED-Leuchten
- · mit wiederaufladbarer Batterie, inkl. Netzteil
- im Koffer
- · Kamerasonden siehe Seite 9.16
- ideal for quick, visual inspection of critical sites as hollow space, tube, automotive and restoration
- with connector for 5.5 mm, 9 mm or 12 mm camera probe
- wireless via 2.4 GHz to monitor, non-obstacles until10 m
- detachable 3.5" colour LCD monitor, resolution 320 x 240 pixels, image zoom (1x - 4x) and image, rotation (180°)
- with SD card 2 GB for photo and video recording
- with adjust buttons for LED lights
- · with rechargeable battery, incl. power supply
- with case
- camera probe see page 9.16