

## FOTO-VIDEO-ENDOSKOP MIT ABNEHMbarem DRAHTLOSEM 5" LCD-FARBMONITOR

### VIDEO INSPECTION ENDOSCOPE WITH REMOVABLE WIRELESS 5" COLOUR LCD DISPLAY



- ideal für schnelle, visuelle Überprüfung an schwer zugänglichen Stellen z. B. Hohlräumen und Rohren in der Automechanik und im Bauwesen
- mit Aufnahme für 9 mm oder 12 mm Kamerasonden
- Drahtlose Bildübertragung per 2.4 GHz Funk zum Farbmonitor, max. Reichweite 10 m
- abnehmbarer 5" LCD Farbmonitor, Bildauflösung 800 x 480 pixel, digitaler Zoom (1x - 4x) und Bild-Drehung (180°)
- Interner Speicher 128 MB und Slot für SD-Speicherkarte zum Speichern und Übertragen von Fotos und Video (SD-Karte nicht im Lieferumfang)
- mit Einstelltasten für LED-Leuchten
- mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie und Netzteil
- im Koffer

- ideal for quick, visual inspection of critical sites as hollow space, tube, automotive and restoration*
- with connector for 9 mm or 12 mm camera probe*
- wireless image transmission via 2.4 GHz radio to LCD monitor, up to 10 m*
- detachable 5" LCD monitor, resolution 800 x 480 pixels, image zoom (1x - 4x) and image rotation (180°)*
- with 128 MB internal memory and slot for SD card for photo and video recording (SD card not included)*
- with adjust buttons for LED lights*
- with rechargeable Lithium battery and power supply*
- with case*

Art.-Nr. Item no.	Bildschirm Display inch	Kamerasonde Probe ø x L mm
503.173.0	5	-
503.173.1	5	ø 12 x 1000
503.173.2	5	ø 9 x 1000
503.173.4	5	ø 12 x 3000
503.173.5	5	ø 9 x 3000